



## Telefon IP Fanvil c400

### FUNKCJE TELEFONU:

- Przekazywanie połączeń
- Transfer połączeń
- Wstrzymywanie połączeń
- Połączenia oczekujące
- Konferencja
- Lista BLF
- 10 stronna konferencja
- Dołączanie do rozmowy
- Funkcja Hot desk
- Klawisze DSS
- Multi linia
- Nagrywanie połączeń

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Ekran 7" TFT 800×480 Multi Touch
- Odrzucanie połączeń
- Czarna lista

- Funkcja: Nie przeszkadzać DND
- Automatyczna sekretarka
- ID dzwoniącego
- CLIR (odrzucając połączenia anonimowe)
- CLIP (wykonywanie połączeń anonimowych)
- Połączenia bez rejestracji
- Intercom
- Połączenia na hasło

#### **FUNKCJE TELEFONU:**

- Android 4.2 OS
- SIP 2.0 (RFC3261) współpracujący RFCs
- 6 SIP servers and Backup SIP proxy servers.
- SIP UDP/TCP/TLS
- HDMI
- USB Host
- PLC & adaptive jitter buffer
- Funkcje Audio
- Wideband codec: G.722
- Narrowband codec: G.711(A/μ), G.723.1, G.729AB, iLBC, AMR
- DTMF: In-band, Out-of-band(RFC 2833) and SIP INFO
- Full-duplex hands-free speaker phone with AEC (Max filter length – 128ms)
- Voice Activity Detection (VAD)
- Comfort Noise Generation (CNG)
- Adaptive jitter buffer
- Packet loss concealment (PLC)
- Audio format: WAV/MP3/OGG

#### **FUNKCJE SIECIOWE:**

- Physical: 10/100Mbps Ethernet, dual bridged port for PC bypass
- WAN/LAN: support bridge mode
- PoE (802.3af)
- Main DNS and secondary DNS server
- VLAN

- SNTP Client
- VPN L2TP / PPTP / IPSec
- SIP SRTP,
- Web HTTP / HTTPS
- QoS: 802.1p/q, DSCP
- MD5 authentication
- Web Filter
- DHCP/ static/ PPPoE
- STUN

### **ZARZĄDZANIE:**

- Android 4.2
- Third party communication APP
- Web, Telnet
- Web Management with different account right
- Automatic upgrades/ configuration deployment
- Encrypted configuration files download with AES
- Pushing message
- Auto-Provisioning (DHCP option/ PnP/ Phone flash)
- TR-069
- Web upgrade
- U Disk/SD upgrade
- Backup/restore/factory reset data
- Physical Features
- Adapter Input:100-240V
- Adapter Output:12V/1A
- WAN Port -10/100/1000 Base-T RJ-45 for LAN
- LAN Port- 10/100/1000 Base-T RJ-45 for PC
- HDMI Port – Type A
- SD Interface – TF Card Support Upto 32G
- USB Port- USB 2.0
- Power Consumption- Idle: 2.5W/Active: 5W
- LCD Size Diagonal:7 inch (800 x 480) Capacitive touch screen
- Camera- Adjustable Position

- Operation Temperature: 0~40°C
- Relative Humidity: 10~65%
- CPU Freescale Core Quad 1 Ghz
- SDRAM – 1GB DDR3 1066
- Flash- 4GB
- Weight- Phone:1.2Kg/Total:1.8Kg