



Platan IP-T216CG

Polski

Cyfrowy systemowy telefon IP

Platan IP-T216CG



Cyfrowy systemowy telefon IP Platan IP-T216CG to elegancki aparat dla wymagających użytkowników. Duży kolorowy wyświetlacz, przyciski szybkiego wybierania, możliwość podłączenia do 5 konsol IP Platan EXT-244CG i korzystania z wielu kont SIP czynią ten model doskonałym rozwiązaniem dla menadżerów, dyspozytorów i pracowników sekretariatu. Wbudowany switch z dwoma portami Ethernet 1 GB zapewnia szybką transmisję danych do urządzenia i komputera podłączonego do telefonu. Zasilanie z PoE ułatwia instalację, zmniejsza liczbę przewodów i zwalnia gniazdko elektryczne do innych celów.

- *Elegancki wygląd, ergonomia użytkownika*
- *Duży kolorowy wyświetlacz*
- *Książki telefoniczne: lokalna i globalna*
- *Automatyczna konfiguracja*
- *Switch z dwoma portami Ethernet 1 GB*
- *Obsługa 32 kont SIP*
- *Zasilanie z Power over Ethernet (PoE)*
- *Podłączenie do 5 konsol IP Platan EXT-244CG*



Intuicyjna obsługa

Pracę ułatwiają: duży kolorowy wyświetlacz, sygnalizacja zdarzeń i stanów, programowalne przyciski dostępu do najczęstszych funkcji i kont SIP oraz czytelne informacje. Tryb głośnomówiący i współpraca ze słuchawkami nagłownymi zapewniają wygodę niezależnie od sposobu użytkowania.



Szybki kontakt

W identyfikacji rozmówców i szybszym wykonywaniu połączeń pomagają książki telefoniczne, grupy użytkowników, przyciski pamięci oraz asystent wybierania. Wpisy w lokalnej książce mogą być wzbogacone o zdjęcia użytkowników. Każda z nawet pięciu konsol IP Platan EXT-244CG pozwala na szybki kontakt z 72 numerami.



Łatwa konfiguracja

Ustawienia telefonu Platan IP-T216CG wykonuje się z telefonu lub przez interfejs www. Konfigurację można także przestać do telefonu z serwera PBX dzięki funkcji autoprovisioningu.



Doskonała jakość

Telefon zapewnia transmisję głosu w jakości HD – dotyczy to zarówno słuchawki, trybu głośnomówiącego, jak i dzwonek. HD audio jest dostępne w systemach PBX wspierających kodek G.722.



Konta SIP	32
Pełna identyfikacja abonentów (CLIP)	+
Odrzucanie połączeń anonimowych	+
Przenoszenie wywołania na inny numer: bezwarunkowe (CFU), gdy zajęty (CFB), gdy nie odbiera przez zadany czas (CFNA); wyjątki dla wybranych numerów	+ / + / + / +
Przetaczanie / przechwytywanie / przekierowywanie (transfer) rozmów	+ / + / +
Zawieszanie połączeń (HOLD) / melodia dla połączeń oczekujących	+ / +
Sygnalizacja połączenia oczekującego (oferowanie)	+
Nie przeszkadzać (DND) / wyjątki dla wybranych numerów	+ / +
Automatyczny odbiór / Gorąca linia (bezpośredni dostęp do numerów zewnętrznych)	+ / +
Sygnalizacja wiadomości pozostawionej w poczcie głosowej (MWI)	+
Lista połączeń wykonanych / nieodebranych / odebranych / przeniesionych	400
Lokalna książka telefoniczna / czarna lista (max. liczba wpisów)	1 000 / 50
Asystent wybierania / inteligentne wyszukiwanie / grupy użytkowników	+ / + / +
Globalna książka telefoniczna (zależna od serwera PBX) / z serwera LDAP / XML	+ / + / +
Redial (powtórne wybieranie numeru)	+
HD Voice (z wybranymi systemami PBX)	+
Personalizowane dzwonki, własne dzwonki użytkownika	10
Tapety / wygaszacze ekranu / zdjęcia do lokalnych kontaktów	+ / + / +
Regulacja głośności	8 poziomów + wyłączony
Tryb głośnomówiący / słuchawka nagłowna / wyciszenie mikrofonu (MUTE)	+ / + / +
Połączenia konferencyjne (z wybranymi systemami PBX)	+
Automatyczna konfiguracja (autoprovision) z PLATAN / innymi serwerami SIP	+ / +
Bezpośrednie połączenia VoIP (bez SIP Proxy)	+
Język menu polski / angielski / rosyjski	+ / + / +

Dane techniczne

Wyświetlacz

- 3,2", 462x278 px, kolorowy, graficzny.
- Regulacja jasności i kontrastu.

Przyciski

- Przyciski funkcyjne: 7, w tym 3 zwykłe (menu, hold, redial), 3 podświetlane (poczta głosowa, wyciszenie, słuchawka nagłowna) oraz tryb głośnomówiący.
- Przyciski pamięci (BLF): 8 dwukolorowych.
- Głośność: długi przycisk +/-.
- Przyciski kontekstowe: 4.
- Przyciski liniowe: 4.
- Przyciski nawigacyjne: 4 + 1.
- Przycisk zakończenia połączenia.

Konfiguracja

- Ręczna: lokalna przez telefon lub przez interfejs www.
- Autoprovisioning: TFTP / FTP / HTTP / PnP (Platan).

Parametry sieciowe

- Wersja IP: IPv4, IPv6.
- Przydzielanie adresu IP (statyczny / DHCP), HTTP, Klient SNTP, DNS, VLAN (802.1Q), QoS (DiffServ).
- Obsługa Open VPN.
- Trawersowanie NAT (tryb STUN).
- Obsługa SRTP / TLS.
- Kompatybilność SIP: SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261), Platan, Asterisk, Broadsoft.

Parametry audio

- Kodeki audio: G.711 aLaw, G.711 μLaw, G.722 (szerokopasmowy), L16 PCM (szerokopasmowy), G.726, G.729, iLBC.
- Eliminacja echa.
- VAD – wykrywanie aktywności rozmówcy.
- CNG – wytwarzanie naturalnego szumu podczas ciszy w trakcie rozmowy.

Wyjścia

- Porty Ethernet: 2 × 1000 Mbps (jeden do podłączenia konsoli IP Platan EXT-244CG).
- Słuchawka nagłowna: 1 × RJ9.
- Słuchawka EHS: 1 × RJ45.
- Mikrotelefon: 1 × RJ9.

Zasilanie

- Z PoE (Power over Ethernet): IEEE 802.3af zgodne ze standardem Klasy 2.
- Sieciowe: zasilacz DC 5 V; 2 A.

Inne

- Pobór mocy: czuwanie 1 W, praca 2,2 W.
- Wilgotność: od 10% do 90%.
- Temperatura: od 0°C do 45°C.
- Wymiary ze słuchawką (szer. × dł. × wys.): 218 × 207 × 166 mm; waga: ok. 1 kg.
- Możliwość podłączenia do 5 konsol IP Platan EXT-244CG.

Platan Sp. z o.o. sp.k. jest polskim producentem abonenckich central telefonicznych i serwerów telekomunikacyjnych. Kompleksowa oferta firmy zaspokaja najwyższe wymagania szerokiej grupy odbiorców – począwszy od małych i średnich firm po duże przedsiębiorstwa, urzędy i instytucje publiczne, służby mundurowe i ratownicze.

Platan oferuje rozwiązania z zakresu telekomunikacji i łączności radiowej od 1985 roku. Należy do grona najbardziej innowacyjnych firm tego sektora, a z produktów firmy korzysta już ponad milion użytkowników.

Systemy Platan to w całości polska myśl techniczna. Własne biura konstrukcyjne i wysoko wykwalifikowani specjaliści z zakresu telekomunikacji, informatyki i elektroniki tworzą rozwiązania wykorzystujące najnowsze światowe trendy i technologie. Wszystkie produkty są elastycznie dostosowane do potrzeb i oczekiwań rynku.

Platan oferuje również systemy nagłośnienia, w tym megafonową sieć rozgłoszeniową dla kolei oraz dźwiękowe systemy ostrzegawcze dla obiektów użyteczności publicznej.

Potwierdzeniem spełniania norm jakości jest posiadany Certyfikat Systemu Zarządzania ISO 9001 w zakresie projektowania, produkcji, sprzedaży oraz serwisu urządzeń telekomunikacyjnych.



Platan sp. z o.o. sp.k.
ul. Platanowa 2
81-855 Sopot
tel. +48 58 555 88 00

platan@platan.pl
www.platan.pl